

PROCEDIMENTO DE MONTAGEM PASSO A PASSO



7591T - Aplic. Retentor Traseiro do Girabrequim* - Motor VW Power/Turbo -



1) Retire o retentor velho a ser substituindo.



6) Durante o processo de aperto dos parafusos, procure uma seqüência de apertos que garanta o paralelismo do retentor em relação ao bloco do motor.



2) Limpe o eixo , para que não fique resíduos que possam comprometer a vedação do novo retentor.



7) A liberação da luva protetora e roda fônica é automática.



3) Retire o retentor novo da embalagem.



8) Aplicar a roda fônica com auxílio de ferramental adequado.
Ex. Raven cod. 111.049



4) Não remova a luva protetora, pois a luva se soltara após a aplicação do retentor, montar o mesmo sem lubrificação.



09) Retentor aplicado
Obs: Para melhor durabilidade evitar vazamentos, aconselhamos que se espere de 8 a 12 horas para que o motor seja ligado.



5) Para o inicio da aplicação, utilizar 03 parafusos maiores que os originais, afim de guiar a placa (retentor) até o bloco do motor.

*Para esta aplicação existem três modelos, o Corteco tem a **Flange na cor Prata** e a roda **Fônica Estriada**. Vide foto nº 9.

Evite o retrabalho, siga o passo a passo de montagem.